PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDIJNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation  $^7$ :

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/64620

B23K 9/073

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

2. November 2000 (02.11.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/AT00/00106

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. April 2000 (26.04.00)

(30) Prioritätsdaten:

A 731/99

26. April 1999 (26.04.99)

ΑT

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FRONIUS SCHWEISSMASCHINEN PRODUKTION GMBH & CO. KG [AT/AT]; Nr. 89, A-4643 Pettenbach (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ARTELSMAIR, Josef [AT/AT]; Hiersdorf 59, A-4552 Wartberg/Krems (AT).

(74) Anwalt: SECKLEHNER, Günter, Pyhrnstrasse 1, A-8940 Liezen (AT).

(81) Bestimmungsstaaten: AE, AG, AL, AM, AT, AT (Gebrauchsmuster), AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, CZ (Gebrauchsmuster), DE, DE (Gebrauchsmuster), DK, DK (Gebrauchsmuster), DM, DZ, EE, EE (Gebrauchsmuster), ES, FI, FI (Gebrauchsmuster), GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SK (Gebrauchsmuster), SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

- (54) Title: WELDING METHOD AND WELDING DEVICE FOR CARRYING OUT SAID WELDING METHOD
- (54) Bezeichnung: SCHWEISSVERFAHREN UND SCHWEISSGERÄT ZUR DURCHFÜHRUNG DES SCHWEISSVERFAHRENS

### (57) Abstract

The invention relates to a welding method, especially an arc welding method for carrying out a welding process. According to the inventive method, a welding rod (13) that melts off in an arc (15) is used, which welding rod is supplied with power by at least one regulated source of current (2). A control device (4) controls or regulates the source of current (2). If a short circuit occurs during the welding process between the welding rod (13) and a work piece (4) once the arc (15) is struck for the first time, the advance movement of the welding rod (13) is stopped or reversed in order to disrupt said short circuit.



Die Erfindung beschreibt ein Schweissverfahren, insbesondere Lichtbogenschweissverfahren, zur Durchführung eines Schweissprozesses mit einem in einem Lichtbogen (15) abschmelzenden Schweissdraht (13), der mit Energie aus zumindest einer geregelten Stromquelle (2) versorgt wird, wobei über eine Steuervorrichtung (4) eine entsprechende Steuerung oder Regelung der Stromquelle (2) versorgt wird, wobei über eine Steuervorrichtung (4) eine entsprechende Steuerung oder Regelung der Stromquelle (2) durchgeführt wird. Nach dem erstmaligen Zünden des Lichtbogens (15) wird bei einem Auftreten eines Kurzschlusses zwischen dem durchgeführt wird. Nach dem erstmaligen Zünden des Lichtbogens (15) wird bei einem Auftreten eines Kurzschlusses zwischen dem Schweissdraht (13) und einem Werkstück (4) im laufenden Schweissprozess die Vorwärtsbewegung des Schweissdrahtes (13) zur Unterbrechung des Kurzschlusses gestoppt oder umgekehrt.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| AL Albanien ES Spanien LS Lesotho  AM Armenien FI Finnland LT Litauen  AT Osterreich FR Frankreich LU Luxemburg  AU Australien GA Gabun LV Lettand  AZ Aserbaidschan GB Vereinigtes Königreich MC Monaco  AZ Aserbaidschan GE Georgien MD Republik Moldau  BA Bosnien-Herzegowina GE Georgien MK Die ehemalige jugoslawis  BB Belgien GR Griechenland Republik Mazedonien  BF Burkina Faso GR Griechenland MN Mongolei  BJ Benin IE Irland MN Mongolei  BJ Benin II Israel MR Mauretanien  BR Brasilien II Israel MR Mauretanien  BR Brasilien II Israel MR Mauretanien  BR Brasilien II Israel MR Mauretanien  BY Belarus IT Italien MX Mexiko  CA Kanada IT Italien MX Mexiko  CF Zentralafrikanische Republik JP Japan NE Niger  CF Zentralafrikanische Republik KE Kenia  CG Kongo KG Kirgisistan NO Norwegen  CH Schweiz KP Demokratische Volksrepublik NZ Neuseeland  CU Kuba KZ Kasachstan RO Rumfanien  CU Kuba KZ Kasachstan RO Rumfanien  CU Kuba LL Licien SD Sudan  DE Deutschland LL Sri Lanka SE Schweden  DK Dänemark LR Liberia SG Singapur | SI Slowenien SK Slowakei SN Senegal SZ Swasiland TD Tschad TG Togo TJ Tadschikistan Trurkei TT Trurkei TT Trinidad und Tobago UA Ukraine UG Uganda US Vereinigte Staaten von Amerika UZ Usbekistan YN Vietnam YU Jugoslawien ZW Zimbabwe |
|---|--|
|---|--|

WO 00/64620 PCT/AT00/00106

- 1 -

## Schweißverfahren und Schweißgerät zur Durchführung des Schweißverfahrens

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung für das Lichtbogenschweißen nach den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 20.

5

10

15

20

25

30

35

Aus der EP 0 904 883 A1 ist ein Verfahren zum Zünden und zur Aufrechterhaltung eines Lichtbogens für das Lichtbogenschweißen bekannt. Die Versorgung des Lichtbogens bzw. der Zündvorgang erfolgt über eine geregelte Energiequelle. Dabei wird der Schweißdraht in Richtung des Werkstückes bis zur Kontaktnahme, also bis zur Bildung eines Kurzschlusses, bewegt, wodurch anschließend der Schweißdraht mit Energie von der Energiequelle vorsorgt wird. Anschließend wird der Schweißdraht vom Werkstück weg bewegt, so daß durch Abheben des Schweißdrahtes vom Werkstück, also durch die Auflösung des Kurzschlusses, der Lichtbogen gezündet wird. Die Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes vom Werkstück wird solange fortgesetzt, bis eine entsprechende Lichtbogenlänge erreicht ist, worauf die Bewegung des Schweißdrahtes in Richtung des Werkstückes, also in eine Vorwärtsbewegung umgekehrt wird. Zu diesem Zeitpunkt ist das Zündverfahren des Lichtbogens abgeschlossen, so daß durch eine kontinuierliche Vorwärtsbewegung in Richtung des Werkstückes ein Schweißprozeß durchgeführt werden kann, wobei bei Auftreten eines Kurzschlusses, also beim Auflaufen des Schweißdrahtes auf die Oberfläche des Werkstückes, ein höherer Stromimpuls als der eingestellte Schweißstrom an den Schweißdraht angelegt wird, so daß ein aufschmelzen des Kurzschlusses und somit eine Metalltropfenablösung erzielt wird. Dabei wird jedoch die Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes beibehalten.

Nachteilig ist hierbei, daß es durch die Erhöhung des Schweißstromes in Form eines Stromimpulses zu einer Abschmelzung des Metalltropfens kommt bei der aufgrund der hohen Stromstärke zum Zeitpunkt des Aufbrechens des Kurzschlusses Schweißspritzer entstehen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Zünden und Aufrechterhalten eines Lichtbogens zu schaffen, bei dem die Schweißqualität des Schweißprozesses wesentlich verbessert wird.

Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die kennzeichnenden Maßnahmen des Anspruches lerreicht. Vorteilhaft ist hierbei, daß der Prozeßablauf so gesteuert wird, daß bei einem auftretenden Kurzschluß zwischen dem Schweißdraht und dem Werkstück nach dem abgeschlossenen Zündverfahren regulierend auf die Vorschubbewegung, also auf die Vorwärtsbewegung,

5

20

25

30

35

des Schweißdrahtes eingewirkt wird, wobei die Vorwärtsbewegung kurzzeitig gestoppt und/ oder umgekehrt wird und damit der Kurzschluß aufgehoben wird. Dadurch wird erreicht, daß damit eine Konstanthaltung des Schweißstromes möglich ist, also eine Stromerhöhung, wie sie üblicherweise zum Aufbrechen eines Kurzschlusses erforderlich ist, unterbleiben kann. Damit unterbleiben auch Schweißspritzer, die bei einem Aufbrechen des Kurzschlusses durch Stromerhöhung zwangsläufig auftreten, wodurch fehlerhafte, unsaubere Schweißergebnisse wirkungsvoll vermieden werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß auch mit dicken Drähten verhältnismäßig kleine Schweißnähte völlig spritzerfrei erzielt werden können und mit dünnen Drähten sogenannte Mikroschweißungen auf sehr dünnen Blechen gemacht werden können. Dies ist nur deshalb möglich, da die Ablösung des gebildeten Metalltropfens nicht 10 mehr mit einem sehr hohen Stromimpuls erzeugt wird, sondern die Ablösung durch die Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes und der Oberflächenspannung des Schmelzbades durchgeführt wird.

Von Vorteil ist bei den Maßnahmen nach den Ansprüchen 2 bis 11, daß dadurch ohne großen 15 Steuer- oder Regelaufwand ein spritzerfreies Schweißverfahren durchgeführt werden kann.

Vorteilhaft sind dabei auch Maßnahmen wie in Ansprüchen 12 bis 14 beschrieben, weil dadurch prozeßabhängig vorgegebene Parameter der Regelung zugrunde gelegt werden können und ein zur Steuerung derartiger Prozesse erforderliches rasches Reagieren ermöglicht wird. Durch die geregelte Einflußnahme auf die Vorschubbewegung des Schweißdrahtes unter Berücksichtigung der vorgegebenen Prozeßparameter wird nach diesen Maßnahmen im Vergleich zu aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren die Wärmeeinbringung wesentlich geringer gehalten, wodurch sich dieses Verfahren insbesondere auch für einen Schweißprozeß von sehr dünnen Materialien eignet und die Ausbildung der Vorrichtungen zur Schweißdrahtzufuhr durch die Anwendbarkeit von Schweißdrähten mit größerem Querschnitt vereinfacht wird.

Gemäß den vorteilhaft weiteren Maßnahmen wie in den Ansprüchen 15 und 16 beschrieben, wird die Anwendbarkeit des Verfahrens für sämtliche den Stand der Technik bildende Schweißgeräte erreicht und damit das breite Spektrum der unterschiedlichen Anwendungen abgedeckt.

Schließlich sind auch Maßnahmen wie in den Ansprüchen 17 bis 19 beschrieben von Vorteil, weil dadurch die erforderliche kurze Reaktionszeit bei der Ansteuerung des Antriebes der

Vorschubvorrichtung und insbesondere die rasche Umkehr der Bewegungsrichtung des Schweißdrahtes erreicht wird.

- Die Aufgabe der Erfindung wird aber auch durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 20 erreicht. Der überraschende Vorteil dabei ist, daß durch eine Umsteuerung des Antriebes der Vorschubvorrichtung und damit der Bewegungsrichtung des Schweißdrahtes die periodisch auftretenden Kurzschlußphasen im Schweißprozeß, die immer dann eintreten, wenn ein abschmelzender Teil, insbesondere des Metalltropfens, des Schweißdrahtes in das Schweißbad übergeht, aufgehoben werden, ohne daß Korrekturen in der relativen Stellung des Schweißbrenners zum Werkstück erforderlich werden. Damit sind aber auch Stromerhöhungsmaßnahmen zum Aufbrechen eines Kurzschlusses, die zumeist auch Schweißspritzer bewirken und sich auf das Schweißergebnis negativ auswirken, nicht erforderlich.
- Von Vorteil ist dabei auch eine Ausführung wie im Anspruch 21 beschrieben, da bei einem

  Antrieb mittels Servomotor eine sehr rasche Bewegungsumkehr vorgenommen werden kann.
  - Eine weitere vorteilhafte Ausbildung beschreibt aber auch Anspruch 22, weil dadurch kostengünstige, handelsübliche Vorrichtungen einsetzbar sind.
- 20 Gemäß der vorteilhaften Weiterbildung wie in Anspruch 23 beschrieben, ergeben sich eine Vielzahl von Alternativen für den Antrieb einer derartigen Vorschubvorrichtung für den Schweißdraht.
- Nach der weiteren vorteilhaften Ausbildung wie im Anspruch 24 beschrieben, wird eine hohe Präzision der Vorschubvorrichtung erreicht und eignet sich diese Ausführung besonders für den Einsatz im Mikroschweißbereich, d.h., wo es auf sehr exakte Steuerungsabläufe ganz besonders ankommt.
- Schließlich ist aber auch eine Ausführung wie in den Ansprüchen 25 und 26 beschrieben möglich, wodurch eine sehr kostengünstige Ausbildung unter Einsatz gering störanfälliger Komponenten möglich ist.
  - Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der in den nachfolgenden Figuren beschriebenen Ausführungsbeispielen näher erläutert.

PCT/AT00/00106

WO 00/64620

| eigi | en  |
|------|-----|
|      | eig |

- eine schematische Darstellung eines Schweißgerätes mit den einzelnen Kompo-Fig. 1 nenten in vereinfachter, schematischer Darstellung;
- 5 ein vereinfachtes Blockschaltbild zur Durchführung des erfindungsgemäßen Fig. 2 Schweißverfahrens mit einem erfindungsgemäßen Schweißgerät;
- ein Diagramm mit dem Vorschubverlauf des Schweißdrahtes zur Durchführung Fig. 3 des erfindungsgemäßen Verfahrens; 10
  - ein Diagramm über den Spannungsverlauf bei der Durchführung des erfindungs-Fig. 4 gemäßen Verfahrens;
- ein Diagramm eines Stromverlaufes bei der Durchführung des erfindungsgemäßen 15 Fig. 5 Verfahrens;
  - ein Diagramm einer weiteren Variante des Stromverlaufes bei der Durchführung Fig. 6 des erfindungsgemäßen Verfahrens;
  - ein Diagramm eines anderen möglichen Stromverlaufes bei der Durchführung des Fig. 7 erfindungsgemäßen Verfahrens;
- eine Ausführung einer Vorschubvorrichtung für den Schweißdraht des erfin-Fig. 8 dungsgemäßen Schweißgerätes in Ansicht; 25
  - eine andere Ausführung der Vorschubvorrichtung für den Schweißdraht für das Fig. 9 erfindungsgemäße Schweißgerät in Ansicht;
- eine weitere Ausführung der Vorschubvorrichtung für den Schweißdraht für das 30 Fig. 10 erfindungsgemäße Schweißgerät in Ansicht;
  - ein schematisches Schaubild zur Ansteuerung des Antriebes der Vorschubvor-Fig. 11 richtung für den Schweißdraht des erfindungsgemäßen Schweißgerätes.

Einführend sei festgehalten, daß in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und sind bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen. Weiters können auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen für sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsgemäße Lösungen darstellen.

In Fig. 1 ist eine Schweißanlage bzw. ein Schweißgerät 1 für verschiedenste Schweißverfahren, wie z.B. MIG/MAG-Schweißen bzw. TIG-Schweißen, oder Elektroden-Schweißverfahren gezeigt.

15

20

25

5

10

Das Schweißgerät 1 umfaßt eine Stromquelle 2 mit einem Leistungsteil 3, eine Steuervorrichtung 4 und ein dem Leistungsteil 3 bzw. der Steuervorrichtung 4 zugeordnetes Umschaltglied 5. Das Umschaltglied 5 bzw. die Steuervorrichtung 4 ist mit einem Steuerventil 6 verbunden, welches in einer Versorgungsleitung 7 für ein Gas 8, insbesondere ein Schutzgas wie beispielsweise CO2, Helium oder Argon und dgl., zwischen einem Gasspeicher 9 und einem Schweißbrenner 10 angeordnet ist.

Zudem kann über die Steuervorrichtung 4 noch eine Vorschubvorrichtung 11, welche für das MIG/MAG-Schweißen üblich ist, angesteuert werden, wobei über eine Versorgungsleitung 12 ein Schweißdraht 13 von einer Vorratstrommel 14 in den Bereich des Schweißbrenners 10 zugeführt wird. Selbstverständlich ist es möglich, daß die Vorschubvorrichtung 11, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist, im Schweißgerät 1 integriert ist und nicht, wie in Fig. 1 dargestellt, als Zusatzgerät ausgebildet ist.

Der Strom zum Aufbauen eines Lichtbogens 15 zwischen dem Schweißdraht 13 und einem Werkstück 16 wird über eine Versorgungsleitung 17 vom Leistungsteil 3 der Stromquelle 2 dem Schweißbrenner 10 bzw. dem Schweißdraht 13 zugeführt, wobei das zu verschweißende Werkstück 16 über eine weitere Versorgungsleitung 18 ebenfalls mit dem Schweißgerät 1, insbesondere mit der Stromquelle 2, verbunden ist und somit über dem Lichtbogen 15 ein Stromkreis aufgebaut werden kann.

5

10

Zum Kühlen des Schweißbrenners 10 kann über einen Kühlkreislauf 19 der Schweißbrenner 10 unter Zwischenschaltung eines Strömungswächters 20 mit einem Kühlmittelbehälter 21 verbunden werden, wodurch bei der Inbetriebnahme des Schweißbrenners 10 der Kühlkreislauf 19, insbesondere eine für die im Kühlmittelbehälter 21 angeordnete Flüssigkeit verwendete Flüssigkeitspumpe, gestartet werden kann und somit eine Kühlung des Schweißbrenners 10 bzw. des Schweißdrahtes 13 bewirkt wird.

PCT/AT00/00106

Das Schweißgerät 1 weist weiters eine Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22 auf, über die die unterschiedlichsten Schweißparameter bzw. Betriebsarten des Schweißgerätes 1 eingestellt werden können. Dabei werden die über die Ein- und/oder Ausgabevorrichtung 22 eingestellten Schweißparameter an die Steuervorrichtung 4 weitergeleitet und von dieser werden anschließend die einzelnen Komponenten der Schweißanlage bzw. des Schweißgerätes 1 angesteuert.

- Weiters ist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel der Schweißbrenner 10 über ein 15 Schlauchpaket 23 mit dem Schweißgerät 1 bzw. der Schweißanlage verbunden. In dem Schlauchpaket 23 sind die einzelnen Leitungen vom Schweißgerät 1 zum Schweißbrenner 10 angeordnet. Das Schlauchpaket 23 wird über eine zum Stand der Technik zählende Verbindungsvorrichtung 24 mit dem Schweißbrenner 10 verbunden, wogegen die einzelnen Leitungen im Schlauchpaket 23 mit den einzelnen Kontakten des Schweißgerätes 1 über Anschluß-20 buchsen bzw. Steckverbindungen verbunden sind. Damit eine entsprechende Zugentlastung des Schlauchpaketes 23 gewährleistet ist, ist das Schlauchpaket 23 über eine Zugentlastungsvorrichtung 25 mit einem Gehäuse 26 des Schweißgerätes 1 verbunden.
- In den Fig. 2 bis 7, insbesondere in Fig. 2, ist in vereinfachter, schematischer Darstellung das 25 Schweißgerät 1 mit der Stromquelle 2 dargestellt. Nach dieser Darstellung sind im Schweißgerät 1 die einzelnen Komponenten des Leistungsteils 3 sowie die Steuervorrichtung 4 integriert angeordnet. Die Stromquelle 2 ist über die Versorgungsleitungen 17, 18 mit dem Schweißbrenner 10 bzw. dem Werkstück 16 verbunden. Damit eine Steuerung der Vorschubvorrichtung 11 erfolgen kann, ist die Steuervorrichtung 4 über Steuerleitungen 27, 28 mit der 30 Vorschubvorrichtung 11 verbunden. Die Vorschubvorrichtung 11 weist die Vorratstrommel 14 mit dem Schweißdraht 13 und eine Antriebsvorrichtung 29, z.B. gebildet durch Förderrollen 30, 31, und einen Antrieb 32 auf.
- Zur Ausbildung des Lichtbogens 15 zwischen dem Schweißdraht 13 und dem Werkstück 16 35

WO 00/64620 PCT/AT00/00106

-7-

wird nachstehend beschriebener Verfahrensablauf durch die Steuervorrichtung 4 gesteuert und überwacht. Der Leistungsteil 3 ist nach der gezeigten Ausführung mit einer externen bevorzugt geregelten Energiequelle 33 leitungsverbunden.

- Dabei ist es möglich, daß ein Schweißverfahren realisiert wird, bei dem von der Steuervorrichtung in Abhängigkeit von der sich einstellenden Lichtbogenspannung ein Ausgangssignal zur Veränderung der Vorschubrichtung des Schweißdrahtes generiert wird, wobei nach dem Absinken der Lichtbogenspannung auf bzw. unter einen prozeßabhängigen vorgegebenen Minimalwert die Vorschubbewegung gestoppt und/oder eine Richtungsumkehr der Vorschubbewegung erfolgt, so daß nach einem Anstieg und Erreichen bzw. Überschreiten des Sollwertes der Lichtbogenspannung eine neuerliche Richtungsumkehr der Vorschubbewegung erfolgt.
- In den Fig. 3 bis 5 ist nunmehr anhand von Schaubildern die Wechselbeziehung zwischen

  Drahtvorschub, Spannung und einem möglichen geregelten Stromverlauf dargestellt. Dabei ist in Fig. 3 die Vorschubgeschwindigkeit "Vd" des Schweißdrahtes 13 in Abhängigkeit der Zeit "t", welche auf der Abszisse des Diagramms aufgetragen ist, dargestellt. Der Kurvenverlauf der Vorschubgeschwindigkeit "Vd" im Bereich oberhalb der Abszisse stellt eine Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 in Richtung des Werkstückes 16 dar und der Kurvenverlauf unterhalb der Abszisse eine Rückwärtsbewegung, was zu einer Entfernung des Schweißdrahtendes vom Werkstück 16 führt. In der Fig. 4 ist der Spannungsverlauf und in Fig. 5 der Stromverlauf am Schweißdraht 13 dargestellt mit dem Kurvenverlauf der Spannung U und dem Kurvenverlauf des Stromes I.
- 25 Bei dem dargestellten Schweißverfahren wird ein aus dem Stand der Technik bekanntes
  Zündverfahren zum erstmaligen Zünden des Lichtbogens 15, wie beispielsweise aus der EP
  0 904 883 A eingesetzt, so daß auf dieses Zündverfahren nicht mehr näher eingegangen wird.
  Selbstverständlich ist es möglich, daß weitere beliebige aus dem Stand der Technik bekannte
  Zündverfahren, insbesondere für ein Kurzschlußschweißen, eingesetzt werden können. Dabei
  ist es nicht notwendig, daß für die erstmalige Zündung des Lichtbogens 15 eine Vor- und
  Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 durchgeführt werden muß, sondern daß durch
  einfaches zuführen, also durch eine Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13, die Zündung
  erfolgen kann, d.h., daß beispielsweise eine Hochfrequenzzünden ebenfalls eingesetzt werden
  kann.

5

10

15

20

Zu einem Zeitpunkt 34 wird der Schweißprozeß, insbesondere das Zündverfahren, gestartet. Dabei wird von der Steuervorrichtung 4 eine Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 eingeleitet. Gleichzeitig wird die Stromquelle 2 aktiviert, so daß eine entsprechende Energieversorgung des Schweißdrahtes 13 aufgebaut wird. Zu einem Zeitpunkt 35 tritt zwischen dem Werkstück 16 und dem Schweißdraht 13 ein Kurzschluß auf, d.h., daß der Schweißdraht 13 auf der Oberfläche des Werkstückes 16 aufgelaufen ist, so daß die angelegte Spannung am Schweißdraht 13 zusammenbricht und der Strom zu fließen beginnt. Dieser Kurzschluß zwischen dem Schweißdraht 13 und dem Werkstück 16 wird von der Steuervorrichtung 4 erkannt, worauf diese eine Umkehrbewegung des Schweißdrahtes 13, also eine Rückwärtsbewegung, einleitet.

Zu einem Zeitpunkt 36 hebt der Schweißdraht 13 von der Oberfläche des Werkstückes 16 ab und der Lichtbogen 15 wird automatisch gezündet. Dies wird von der Steuervorrichtung 4 erkannt. Die Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 kann beispielsweise solange fortgesetzt werden, bis sich eine entsprechende, voreinstellbare Lichtbogenlänge ausbildet. Nach Erreichen der voreingestellten Lichtbogenlänge wird die Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 wiederum in eine Vorwärtsbewegung umgekehrt, wie dies zu einem Zeitpunkt 37 ersichtlich ist. Gleichzeitig wird eine Stromerhöhung durchgeführt, so daß ein stabiler Lichtbogen 15 aufgebaut werden kann. Zu einem Zeitpunkt 38 tritt eine Stabilisierung des Lichtbogens 15 ein, wodurch das Zündverfahren des Lichtbogens 15 abgeschlossen ist und es kann mit dem ausgewählten Schweißprozeß begonnen werden. Selbstverständlich ist es möglich, daß die Rückwärtsbewegung beim Aufheben des Kurzschlusses beendet wird und somit eine Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 aufgebaut wird. Dabei würden sich die beiden zuvor beschriebenen Zeitpunkte 36 und 37 decken.

25

30

35

Nach Ausbildung des Lichtbogens 15 stellt sich zwischen dem Schweißdraht 13 und dem Werkstück 16 eine Lichtbogenspannung 39 ein, deren Spannungsverlauf von der Steuervorrichtung 4 überwacht wird. Gleichzeitig erfolgt die Anspeisung mit dem für den Schweißprozeß erforderlichen Schweißstrom 40 über die Stromquelle 2 in einer prozeßabhängigen voreingestellten Größenordnung. Dabei wird bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel in Fig. 5 ein Stromverlauf mit einem konstant gehaltenen Schweißstrom 40 gezeigt, d.h., daß beispielsweise ein an den Schweißdraht 13 angelegter Schweißstrom 40 über den gesamten, durchgeführten Schweißprozeß konstant gehalten wird.

Ab dem Zeitpunkt 38 wird der Schweißdraht 13 beispielsweise mit einer konstant gehaltenen,

WO 00/64620

maximalen, voreingestellten Vorschubgeschwindigkeit gemäß Kurvenverlauf 41 in Richtung des Werkstückes 16 bewegt. Während dieser Phase erfolgt das Anschmelzen des Schweißdrahtes 13 und damit die Ausbildung eines Metalltropfens am Schweißdrahtende, der in das Schmelzbad durch die im Schmelzbad vorhandene Oberflächenspannung überführt wird, wobei beim Übergang, wie zu einem Zeitpunkt 42 dargestellt, kurzzeitig ein Kurzschluß gebildet wird, d.h., daß der Schweißdraht 13 mit dem angeschmolzenen Metalltropfen die Oberfläche des Werkstückes 16 berührt. Dies kann die Steuervorrichtung 4 deshalb erkennen, da entsprechend dem Kurvenverlauf 43 in Fig. 4 die aufgebaute Lichtbogenspannung 39 am Schweißdraht 13 zusammenbricht.

10

5

Durch die Überwachung der Lichtbogenspannung 39 wird bei Eintritt des Zustandes Kurzschluß in der Steuervorrichtung 4 ein Regelprozeß zur Umsteuerung der Antriebsvorrichtung 29 der Vorschubvorrichtung 11 für den Schweißdraht 13 generiert, durch die der Antrieb 32 eine Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 gemäß Kurvenverlauf 44, wie in Fig. 3 ab dem Zeitpunkt 42 gezeigt, vornimmt. Diese Rückwärtsbewegung wird solange fortgeführt, bis der Zustand Kurzschluß aufgehoben ist, d.h., daß sich der Schweißdraht 13 von der Oberfläche des Schmelzbades löst und somit der Lichtbogen 15 wieder gezündet wird, wobei sich dadurch die Lichtbogenspannung 39 ab einem Zeitpunkt 45 des Aufhebens des Zustandes Kurzschluß wieder einstellt.

20

25

30

35

15

Während dieser Rückwärtsbewegung, also ab dem Zeitpunkt 42, wird jedoch der voreingestellte Stromverlauf, insbesondere der Schweißstrom 40, beibehalten, d.h., daß bei der Bildung des Kurzschlusses keine Stromerhöhung für das Aufschmelzen des Kurzschlusses, wie dies bei Schweißprozessen aus dem Stand der Technik bekannt ist, durchgeführt wird. Dadurch wird erreicht, daß eine spritzerfreie Ablösung des Metalltropfens vom Schweißdraht 13 sichergestellt werden kann.

Die Ablösung des Metalltropfens erfolgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren derartig, daß durch den Kurzschluß, also durch das Berühren des angeschmolzenen Metalltropfens mit dem Schmelzbad dieser aufgrund der Oberflächenspannung des Schmelzbades in das Schmelzbad gezogen wird, wobei die Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes das Ablösen des Metalltropfen vom Schweißdrahtende unterstützt und somit eine raschere Ablösung des Metalltropfens bewirkt wird. Hat sich der Metalltropfen von dem Schweißdrahtende gelöst, so wird der Kurzschluß aufgehoben und ein neuerlicher Lichtbogen 15 wird selbständig gezündet, wie dies zu dem Zeitpunkt 45 ersichtlich ist. Daraufhin erfolgt wiederum eine Umkehrbewegung

des Schweißdrahtes 13, d.h., daß die Schweißdrahtbewegung von der Rückwärtsbewegung in eine neuerliche Vorwärtsbewegung umgekehrt wird, bis wiederum ein Kurzschluß auftritt, so daß sich die zuvor beschriebenen Schritte wiederholen.

- Durch diese Art der Tropfenablösung, insbesondere des Metalltropfens, wird erreicht, daß ein Schweißverfahren für einen Zünd- und einen Schweißprozeß geschaffen wird, welches völlig spritzerfrei abläuft und somit Nachbehandlungen der Oberfläche des Werkstückes 16 entfallen können. Durch die Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 wird erreicht, daß damit der Zustand Kurzschluß aufgehoben wird, ohne dabei eine entsprechende Stromerhöhung zum Ablösen des Metalltropfens vornehmen zu müssen. Bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel handelt es sich hierbei hauptsächlich um ein sogenanntes Kurzlichtbogenschweißen, bei dem der Materialtransport in der Kurzschlußphase des Lichtbogens 15 erfolgt. Es ist jedoch ebenso möglich, dieses Schweißverfahren auch für andere Schweißprozesse zu nützen.
- Ein wesentlicher Vorteil wird mit diesem Schweißverfahren erreicht, daß nunmehr auch mit dickeren Schweißdrähten 13 verhältnismäßig kleine Schweißnähte völlig spritzerfrei hergestellt werden können und mit dünnen Schweißdrähten 13 beispielsweise sogenannte Mikroschweißungen auf sehr dünnen Blechen hergestellt werden können.
- Die Art und Weise wie der Schweißstrom 40 und die Vorschubbewegung des Schweißdrahtes 13 über den Prozeßzustand gesteuert wird, ist beliebig variierbar. Dabei ist es auch möglich, 20 daß nicht gleichzeitig mit dem Lösen des Kurzschlusses die Schweißdrahtbewegung umgekehrt wird, sondern daß der Schweißdraht 13 solange zurückbewegt wird, bis sich eine entsprechende Lichtbogenlänge einstellt und anschließend erst die Vorwärtsbewegung für das weitere Aufschmelzen des Metalltropfens eingeleitet wird. Es kann auch beispielsweise der Schweißstrom 40, wie schematisch in den Schaubildern der Fig. 6 und 7 gezeigt, mit einer 25 beliebigen Frequenz gepulst werden und der Schweißdraht 13 jeweils am Pulsende eine Bewegung in Richtung des Werkstückes 16 durchführt, bis der Metalltropfen das Schmelzbad berührt. Der dabei entstehende Prozeßzustand Kurzschluß wird anschließend durch eine Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 14 aufgelöst, wonach mit dem Stoppen der Antriebsvorrichtung 32 bzw. der Bewegungsumkehr in die Vorwärtsbewegung des Schweiß-30 drahtes 13 ein neuerlicher Stromimpuls angelegt wird.
  - Eine weitere Möglichkeit ist, den Schweißstrom während der Vorwärtsbewegung des

    Schweißdrahtes 13 auf einen geringeren Wert abzusenken, um beispielsweise die Rückstoß-

WO 00/64620 PCT/AT00/00106

- 11 -

kräfte, die bei größeren Schweißströmen und bei Verwendung von CO2 als Schutzgas den Metalltropfen aus dem Lichtbogen 15 herausschleudern könnten und somit in Folge der dabei auftretenden Schweißspritzern das Schweißergebnis negativ beeinflussen, zu eliminieren.

- In Fig. 6 ist ein Ausführungsbeispiel mit einem gepulsten Stromverlauf gezeigt. Dabei wird nach Abschluß des Zündverfahren der Schweißstrom 40 über eine gewisse Zeitdauer 46 auf eine voreingestellte Stromhöhe konstant gehalten, so daß sich ein entsprechender Metalltropfen am Schweißdrahtende ausbilden kann.
- 10 Da beispielsweise bei einer Roboterschweißanlage der Abstand des Schweißbrenners 10 zu der Oberfläche des Werkstückes 16 konstant ist, sind die einzelnen Kurzschlußzeitpunkte bekannt, so daß beispielsweise ein Absenken des Schweißstromes 40 vor der Bildung eines Kurzschlusses durchgeführt wird. Damit die einzelnen Kurzschlußzeitpunkte festgelegt werden können, ist es möglich, daß zuerst eine entsprechende Probeschweißung durchgeführt wird, so daß von der Steuervorrichtung 4 diese Zeitpunkte erfaßt und gespeichert werden können. Selbstverständlich ist es möglich, daß bei bekanntem Abstand des Schweißbrenners 10 zur Oberfläche des Werkstückes 16 die Steuervorrichtung 4 diese Zeitpunkte aufgrund der voreingestellten Drahtvorschubgeschwindigkeit berechnen kann, so daß von der Steuervorrichtung 4 wiederum die Länge der Zeitdauer 46 zum Absenken des Schweißstromes 40 vor dem Kurzschluß festlegen kann.
  - Bei dem dargestellten Schweißverfahren in Fig. 6 wird also der Schweißstrom 40 vor der Bildung eines Kurzschlusses auf einem niedrigeren Wert abgesenkt, wodurch erreicht wird, daß für die Bildung des Metalltropfens ein wesentlich höherer Schweißstrom 40 verwendet werden kann und trotzdem keine Schweißspritzer auftreten können, da bei dem Entstehen des Kurzschlusses zwischen dem Schweißdraht 13 und dem Werkstück 16 der Schweißstrom abgesenkt wird. Bei diesem gezeigten Schweißverfahren wird nunmehr der Schweißstrom 40 während der Vorwärtsbewegung über eine gewisse Zeitdauer 46 auf eine entsprechende Schweißstromhöhe konstant gehalten, wobei nach Ablauf dieser Zeitdauer 46 eine Absenkung auf einen entsprechenden niedrigeren Wert erfolgt. Der Schweißstrom 40 wird anschließend bis zur Wiederzündung des Lichtbogens 15 auf diesen niedrigeren Wert konstant gehalten, d.h., daß beim Eintritt des Kurzschlusses und der darauf folgenden Rückwärtsbewegung ein konstanter Schweißstrom 40 aufrechterhalten bleibt.

25

30

35

Selbstverständlich ist es möglich, daß der höhere Schweißstrom 40 solange beibehalten wird,

PCT/AT00/00106 WO 00/64620

- 12 -

bis daß ein Kurzschluß auftritt und anschließend eine Absenkung auf den vorgegebenen niedrigeren Schweißstromwert durchgeführt werden kann.

Der Vorteil eines derartigen Verfahrens mit einem gepulsten Schweißstrom 40 liegt darin, daß die Erwärmung des Schweißdrahtes 13 gering gehalten werden kann, da nur über eine gewisse Zeitdauer 46 eine erhebliche Strombelastung auf den Schweißdraht 13 einwirkt.

In Fig. 7 ist wiederum ein Schweißverfahren gezeigt, bei dem der Schweißstrom 40 pulsförmig an den Schweißdraht 13 angelegt wird, wie dies in Fig. 6 beschrieben ist. Bei diesem Verfahren wird jedoch in der Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13, also nach der Bildung des Kurzschlusses, ein weiterer Stromimpuls 47 gebildet. Dieser Stromimpuls 47 hat die Aufgabe unterstützend den Metalltropfen abzulösen, d.h., daß aufgrund dieses Stromimpulses 47 eine Einschnürung während der Rückwärtsbewegung gebildet wird, so daß ein leichteres und schnelleres Ablösen des Metalltropfens vom Schweißdraht 13 erzielt wird. Dabei ist es möglich, daß die Höhe dieses Stromimpulses 47 frei einstellbar ist. Die Höhe dieses Stromimpulses 47 wird derartig gewählt, daß bei einem entsprechenden Schweißdrahtdurchmesser keine Metalltropfenablösung zustande kommt.

Die Ausbildung bzw. das Anlegen eines Stromimpulses 47 in der Rückwärtsbewegung bewirkt, daß zusätzliche Energie in den Metalltropfen eingebracht wird, so daß keine Abkühlung bzw. eine zusätzliche Erweichung des Metalltropfens durchgeführt wird, was zu einer noch leichteren Ablösung des Metalltropfens führt. Weiters wird erreicht, daß durch den Stromimpuls 47 die Rückwärtsbewegung minimiert wird, d.h., daß der Schweißdraht 13 nicht mehr so stark rückwärts bewegt werden muß.

25

30

10

15

20

Grundsätzlich ist zu den einzelnen dargestellten Verfahren der Fig. 3 bis 7 zu sagen, daß, nicht wie aus dem Stand der Technik bekannt, nach dem Zünden des Schweißstromes 40 eine konstante Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 durchgeführt wird, sondern daß nach einer Bildung eines Kurzschlusses die Vorwärtsbewegung unterbrochen wird und in eine Rückwärtsbewegung umgekehrt wird. Dabei ist es auch möglich, daß die Vorwärtsbewegung nur unterbrochen wird, d.h., daß der Drahtvorschub über eine gewisse Zeitdauer angehalten wird, also keine Rückwärtsbewegung durchgeführt wird und somit aufgrund des angelegten Schweißstromes 40 und der Oberflächenspannung des Schmelzbades eine Metalltropfenablösung hervorgerufen wird.

Die Regelung der zuvor beschriebenen Verfahren kann auch derartig gelöst werden, indem beispielsweise die Drahtvorschubgeschwindigkeit willkürlich gewählt wird und eine entsprechende Stromregelung oder umgekehrt durchgeführt wird, d.h., daß die Geschwindigkeit der Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung in Abhängigkeit des Stromes oder umgekehrt geregelt werden kann. Dies ist deshalb möglich, da die Steuervorrichtung 4 die Zustände der Kurzschlüsse erkennen kann und somit eine entsprechende Regelung von einen der beiden Parametern, insbesondere der Geschwindigkeit oder des Stromes, vornehmen kann. Dadurch ist es möglich, daß die Kurzschlußfrequenz geregelt bzw. festgelegt werden kann. Durch diese Regelmöglichkeit ist es auch nicht notwendig, daß die Drahtvorschubgeschwindigkeit festgelegt bzw. eingestellt oder geregelt werden muß.

Dadurch ist es möglich, daß die Frequenz der Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 synchron oder asynchron und zeitlich verzögert zu den durch die Stromquelle 2 gegebenen Schweißstrom 40 erfolgt oder daß der Schweißstrom 40 synchron oder asynchron und zeitlich verzögert zur Frequenz der Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 an den Schweißdraht 13 angelegt wird.

In der Fig. 8 ist die Vorschubvorrichtung 11 bestehend aus der Vorratstrommel 14 mit dem Schweißdraht 13 und den Förderrollen 30, 31 mit dem Antrieb 32 gezeigt. Um eine exakte Führung des Schweißdrahtes 13 zu erreichen, sind die Förderrollen 30, 31 mit umlaufenden Führungsnuten 48, 49 versehen. Als Antrieb 32 eignet sich für die für den vorbeschriebenen Schweißprozeß erforderliche schnelle Drehrichtungsänderung zur Herbeiführung der Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes 13 insbesondere ein bürstenloser, strombetriebener Servomotor 50.

25

30

35

5

10

15

20

In der Fig. 9 ist eine weitere Ausbildung der Vorschubvorrichtung 11 für den Schweißdraht 13 gezeigt. Diese ist in Art einer aus dem Stand der Technik bekannten Linear-Schlittenvorrichtung 51 gebildet, welche mit Greifzangen 52 zur Erfassung des Schweißdrahtes 13 bestückt ist und die auf einer Schlittenanordnung 53 gegenläufig bewegbar sind und wechselweise den Schweißdraht 13 während der Vorschubbewegung spannen und bewegen und womit auch ein rasches Umsteuern der Bewegungsrichtung möglich ist.

Der Antrieb 32 für derart ausgebildete Vorschubvorrichtungen 11 kann sowohl über Linearmotore elektrisch wie auch über mit einem Druckmedium beaufschlagte Antriebselemente, z.B. Zylinder 54, betrieben werden. WO 00/64620 PCT/AT00/00106

- 14 -

Selbstverständlicht ist erfindungsgemäß auch eine Kombination möglich, bei der ein Rollentrieb 55 auf einer in seiner Bewegungsrichtung schnell umsteuerbaren Schlittenvorrichtung 56 angeordnet ist, wobei die Schlittenvorrichtung 56 für einen feinfühligen Bewegungsablauf beispielsweise über einen mit einem Servomotor 57 betriebenen Spindeltrieb 58 bewegt wird, wie dies in Fig. 10 schematisch dargestellt ist. Bei dieser Ausführung ist eine Drehrichtungsumkehr des Antriebes 32 nicht erforderlich, da die Umkehr der Bewegungsrichtung des Schweißdrahtes 13 durch den Spindeltrieb 58 erfolgt. Es ist auch möglich, daß der Antrieb 32 der Linear-Schlittenvorrichtung 51 durch einen Exzenterantrieb gebildet ist.

5

35

In der Fig. 11 ist anhand eines schematischen Schaubildes eine weitere Ausführung des erfin-10 dungsgemäßen Schweißgerätes 1 gezeigt. Das von der Energiequelle 33 angespeiste Schweißgerät 1 weist den Leistungsteil 3 mit der Stromquelle 2, die Steuervorrichtung 4, die Vorschubvorrichtung 11 für den Schweißdraht 13 sowie die Versorgungsleitungen 17, 18 sowie den Schweißbrenner 10 zur Durchführung des Schweißprozesses auf dem Werkstück 16 auf. In einem durch Leitungen 59 für den Antrieb 32 gebildeten Versorgungskreis 60 ist ein 15 Schaltmittel 61, z.B. zum Umsteuern des Antriebes 32 z.B. dem Servomotor 50, vorgesehen. Weiters weist die Steuervorrichtung 4 einen durch einen Soll-Ist-Vergleicher 62 ausgebildeten Regelkreis 63 auf, der von einer Auswerteschaltung 64, welche die Lichtbogenspannung detektiert, beaufschlagt wird. Die Auswerteschaltung 64 und der Soll-Ist-Vergleicher 62 bilden mit dem Regelkreis 63 eine Diagnoseschaltung 65 zur Beaufschlagung des Schaltmittels 61. 20 In der Auswerteschaltung 64 wird die Spannungsänderung am Lichtbogen 15 permanent ermittelt, wobei bevorzugt mittels eines Zeitgliedes 66 die Spannungsänderung in einer vorgegebenen Zeiteinheit ermittelt und in der Diagnoseschaltung 65 einer Regelfunktion zugrunde gelegt wird. Damit ist es nunmehr möglich, die Ansteuerung des Antriebes 32 der Vorschubvorrichtung 11 in Abhängigkeit der Spannungsänderung des Lichtbogens 15 und in Abhän-25 gigkeit hinterlegter Parameter des Soll-Ist-Vergleichers 62 durchzuführen und den Schweißdraht 13 in Richtung des Werkstückes 16 mit einer geregelten Vorschubgeschwindigkeit zu fördern. Bei Detektierung eines Spannungsabfalles sind Gegenmaßnahmen durch Umsteuern des Antriebes 32 und damit die Bewegungsumkehr des Schweißdrahtes 13 in Bruchteilen von Sekunden möglich, wodurch ein Kurzschluß-Zustand mit seinen negativen Auswirkungen wie 30 "Verkleben" des Schweißdrahtes 13 am Werkstück 16 bzw. "Schweißspritzer" wirkungsvoll vermieden werden.

Die Ausführung der Vorrichtung die die Drahtelektrode vorwärts und/oder rückwärts bewegt, kann auf allen nur erdenklichen Möglichkeiten erfolgen und schränken den Umfang der Er-

PCT/AT00/00106 WO 00/64620

- 15 -

findung nicht ein.

So kann zum Beispiel der Drahtantrieb mittels zweier Rollen, welche eine Nut aufweisen, in der der Draht geführt wird, erfolgen. Diese Rollen werden beispielsweise von einem bürstenlosen Servomotor angetrieben, der für sehr schnelle Drehrichtungsänderungen spezifiziert ist.

Weiters wäre ein Antrieb mittels eines Greifmechanismus denkbar oder aber ein Rollenantrieb, welcher auf einem Schlitten montiert ist, wobei über den Schlitten die Richtungsänderungen der Drahtelektrode, insbesondere des Schweißdrahtes, erfolgen.

10

15

20

25

30

35

5

Die Drahtantriebseinheit sollte sich bei den beschriebenen Ausführungsbeispielen sehr nahe an dem Schweißbrenner, insbesondere an der Schweißbrennerspitze, befinden, da bei größeren Entfernungen die Bewegung an der Schweißbrennerspitze aufgrund des Spiels in der Drahtvorschubseele verzögert zur Bewegung des Drahtantriebs erfolgt und somit nicht mehr entsprechend schnell auf den Prozeßzustand reagiert werden kann.

Es kann jedoch auch die Drahtvorschubbewegung, also die Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung, durch die Relativbewegung des Schweißbrenners 10 zum Werkstück 16, der beispielsweise auf einem Linearschlitten befestigt ist, erfolgen, wobei dann die Drahtvorschubsteuerung den Schweißdraht mit konstanter Geschwindigkeit nach vor, also in Richtung des Werkstückes 16 bzw. des Schmelzbades, fördern kann und sich der Drahtantrieb nicht unmittelbar an der Schweißstelle befinden muß. Der Drahtantrieb braucht auch in diesem Fall keine Rückwärtsbewegung ausführen können.

Es muß noch festgehalten werden, daß der zuvor beschriebene, erfindungsgemäße Verfahrensablauf wie auch die erfindungsgemäße Vorrichtung sowohl bei einem manuellen Schweißprozeß wie auch maschinell durchgeführten Schweißprozessen, z.B. insbesondere an Schweißrobotern, anwendbar sind. Abschließend sei darauf hingewiesen, daß in den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen einzelne Teile unproportional vergrößert dargestellt wurden, um das Verständnis der erfindungsgemäßen Lösung zu verbessern. Des weiteren können auch einzelne Teile der zuvor beschriebenen Merkmalskombinationen der einzelnen Ausführungsbeispiele in Verbindung mit anderen Einzelmerkmalen aus anderen Ausführungsbeispielen, eigenständige, erfindungsgemäße Lösungen bilden.

Vor allem können die einzelnen in den Fig. 1; 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10, 11 gezeigten Ausfüh-

rungen den Gegenstand von eigenständigen erfindungsgemäßen Lösungen bilden. Die diesbezüglichen erfindungsgemäßen Aufgaben und Lösungen sind den Detailbeschreibungen dieser Figuren zu entnehmen.

## . Bezugszeichenaufstellung

|    |          | O. L                             | 41 | Kurvenverlauf               |
|----|----------|----------------------------------|----|-----------------------------|
|    | 1        | Schweißgerät                     | 42 | Zeitpunkt                   |
| 5  | 2        | Stromquelle                      | 43 | Kurvenverlauf               |
|    | 3        | Leistungsteil                    | 44 | Kurvenverlauf               |
|    | 4        | Steuervorrichtung                | 45 | Zeitpunkt                   |
|    | 5        | Umschaltglied                    | 43 | Zonpann                     |
|    |          | Steuerventil                     | 46 | Zeitdauer                   |
| 10 | 6        | Versorgungsleitung               | 47 | Stromimpuls                 |
|    | 7        |                                  | 48 | Führungsnut                 |
|    | 8        | Gas                              | 49 | Führungsnut                 |
|    | 9        | Gasspeicher<br>Schweißbrenner    | 50 | Servomotor                  |
|    | 10       | Schweidoreimer                   |    |                             |
| 15 |          | Vorschubvorrichtung              | 51 | Linear-Schlittenvorrichtung |
|    | 11       | Versorgungsleitung               | 52 | Greifzange                  |
|    | 12       | Schweißdraht                     | 53 | Schlittenanordnung          |
|    | 13       | Vorratstrommel                   | 54 | Zylinder                    |
|    | 14       |                                  | 55 | Rollentrieb                 |
| 20 | . 15     | Lichtbogen                       |    |                             |
|    | 16       | Werkstück                        | 56 | Schlittenvorrichtung        |
|    | 16       | Versorgungsleitung               | 57 | Servomotor                  |
|    | 17       | Versorgungsleitung               | 58 | Spindeltrieb                |
|    | 18       | Kühlkreislauf                    | 59 | Leitung                     |
| 25 | 19       |                                  | 60 | Versorgungskreis            |
|    | 20       | Strömungswächter                 |    |                             |
|    | 21       | Kühlmittelbehälter               | 61 | Schaltmittel                |
|    | 21<br>22 | Ein- und/oder Ausgabevorrichtung | 62 | Soll-Ist-Vergleicher        |
| 20 |          | Schlauchpaket                    | 63 | Regelkreis                  |
| 30 | 23       | Verbindungsvorrichtung           | 64 | Auswerteschaltung           |
|    | 24       | Zugentlastungsvorrichtung        | 65 | Diagnoseschaltung           |
|    | 25       | Zugennastungsvormennang          |    |                             |
|    | 26       | Gehäuse                          | 66 | Zeitglied                   |
| 35 | 27       | Steuerleitung                    |    |                             |
| 33 | 28       | Steuerleitung                    |    |                             |
|    | 29       | Antriebsvorrichtung              |    |                             |
|    | 30       | Förderrolle                      |    |                             |
|    |          |                                  |    |                             |
| 40 | 31       | Förderrolle                      |    |                             |
|    | 32       | Antrieb                          |    |                             |
|    | 33       | Energiequelle                    |    |                             |
|    | 34       | Zeitpunkt                        |    |                             |
|    | 35       | Zeitpunkt                        |    |                             |
| 45 |          |                                  |    |                             |
|    | 36       | Zeitpunkt                        |    |                             |
|    | 37       | Zeitpunkt                        |    |                             |
|    | 38       |                                  |    |                             |
|    | 39       | Lichtbogenspannung               |    |                             |
| 50 |          |                                  |    |                             |

PCT/AT00/00106 WO 00/64620

### Patentansprüche

1. Schweißverfahren, insbesondere Lichtbogenschweißverfahren, zur Durchführung eines Schweißprozesses mit einem in einem Lichtbogen abschmelzenden Schweißdraht, der mit Energie aus zumindest einer geregelten Stromquelle versorgt wird, wobei über eine Steuervorrichtung eine entsprechende Steuerung oder Regelung der Stromquelle durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem erstmaligen Zünden des Lichtbogens, insbesondere nach Beendigung eines Zündverfahrens, bei einem Auftreten eines Kurzschlusses zwischen dem Schweißdraht und einem Werkstück die Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes gestoppt oder umgekehrt wird.

5

10

15

20

- Schweißverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß von der Steuervorrichtung in Abhängigkeit von der sich einstellenden Lichtbogenspannung ein Ausgangssignal zur Veränderung der Vorschubrichtung des Schweißdrahtes generiert wird.
- 3. Schweißverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß nach Absinken der Lichtbogenspannung auf bzw. unter einen prozeßabhängigen vorgegebenen Minimalwert die Vorschubbewegung gestoppt und/oder eine Richtungsumkehr der Vorschubbewegung erfolgt.
  - 4. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß nach einem Anstieg und Erreichen bzw. Überschreiten des Sollwertes der Lichtbogenspannung eine neuerliche Richtungsumkehr der Vorschubbewegung erfolgt.
  - 5. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein an den Schweißdraht angelegter Schweißstrom über den gesamten, durchgeführten Schweißprozeß konstant gehalten wird.
- 30 6. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Schweißstrom während der Vorwärtsbewegung des Schweißdrahtes über eine gewisse Zeitdauer auf eine entsprechende Schweißstromhöhe gehalten wird, wobei nach Ablauf dieser Zeitdauer und/oder vor der Bildung eines Kurzschlusses zwischen dem Schweißdraht und einem Schmelzbad eine Absenkung auf einen entsprechenden niedrigeren Wert erfolgt.

PCT/AT00/00106 WO 00/64620

- 19 -

- 7. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Schweißstrom bis zur Wiederzündung des Lichtbogens auf einen niedrigeren Wert gehalten wird.
- 5 8. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß in der Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes, also nach der Bildung des Kurzschlusses, ein weiterer Stromimpuls an den Schweißdraht angelegt wird.
- 9. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 4, 6 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß durch den Stromimpulses eine Einschnürung des Metalltropfens während der Rückwärtsbewegung gebildet wird, wobei ein leichteres und schnelleres Ablösen des Metalltropfens vom Schweißdraht erzielt wird.
- 15 10. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Frequenz der Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes synchron oder asynchron und zeitlich verzögert zum auf den Schweißdraht durch die Stromquelle gegebenen Schweißstrom erfolgt.
- 20 11. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schweißstrom synchron oder asynchron und zeitlich verzögert zur Frequenz der Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung des Schweißdrahtes an den Schweißdraht angelegt wird.
- 25 12. Schweißverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lichtbogenspannung in einem Soll-Ist-Vergleicher der Steuervorrichtung überwacht wird.
  - 13. Schweißverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Soll-Ist-Vergleicher und ein Schaltmittel für eine Antriebsvorrichtung der Vorschubvorrichtung mit einer Diagnoseschaltung einen Regelkreis ausbildet.
  - 14. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Diagnoseschaltung mit einem Datenspeicher der Steuervorrichtung leitungsverbunden ist.

WO 00/64620 PCT/AT00/00106

- 20 -

- 15. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Stromquelle durch eine Konstant- Stromquelle gebildet ist.
- Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, daß der Schweißdraht mit gepulstem Strom eines Leistungsteils der Stromquelle beaufschlagt wird.
  - 17. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Regelkreis eine Auswerteschaltung zur Ermittlung der Änderung der Lichtbogenspannung in einer Zeiteinheit angeordnet ist.
  - 18. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Zeitmeßglied der Auswerteschaltung zur Detektierung der Änderung der Lichtbogenspannung für ein Meßverfahren im Bereich von Nano-Sekunden ausgebildet ist.
  - 19. Schweißverfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Schweißdraht von der Vorschubvorrichtung kontinuierlich in Richtung des Werkstückes bzw. des Schmelzbades befördert wird und die Drahtvorschubbewegung, insbesondere die Vorwärts- und/oder Rückwärtsbewegung, durch Bewegung des Schweißbrenners relativ zum Werkstück erfolgt.
- 20. Schweißgerät, insbesondere Lichtbogenschweißgerät, mit einem von einer Stromquelle angespeisten Leistungsteil und einer Steuervorrichtung und mit Versorgungsleitungen für einen Schweißbrenner und einer Vorschubvorrichtung zur Zufuhr für einen Schweißdraht zum Schweißbrenner, dadurch gekennzeichnet, daß in der Steuervorrichtung (4) ein mit einer Auswerteschaltung (64) für die Lichtbogenspannung leitungsverbundenes Schaltmittel (61) vorgesehen ist, das in einem Versorgungskreis für die Vorschubvorrichtung (11) angeordnet ist und eine Antriebsvorrichtung (29) bzw. der Antrieb (32) der Vorschubvorrichtung (11) bewegungsumkehrbar ausgebildet ist.
  - 21. Schweißgerät nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorschubvorrichtung (11) durch einen mit einem Servomotor (50) betriebenen Rollentrieb (55) gebildet ist.

10

15

PCT/AT00/00106 WO 00/64620


- 21 -


- 22. Schweißgerät nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorschubvorrichtung durch eine mit Greifzangen (52) bestückte Linear-Schlittenvorrichtung (51) gebildet ist.
- 5 23. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Rollentrieb (55) auf der Linear-Schlittenvorrichtung (51) angeordnet ist.
- Schweißgerät nach Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, daß eine
   Schlittenvorrichtung (56) mit dem Rollentrieb (55) versehen ist und mit einem elektromotorisch betriebenen Spindeltrieb angetrieben wird.
  - 25. Schweißgerät nach einem oder mehreren der Ansprüche 22 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (32) der Linear-Schlittenvorrichtung (51) durch einen mit einem Druckmedium beaufschlagbaren Zylinder (54) erfolgt.
    - 26. Schweißgerät nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antrieb (32) der Linear-Schlittenvorrichtung (51) durch einen Exzenterantrieb gebildet ist.


20

15

25







4/5





Fig.9



5/5







Fig.11



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int tional Application No PCT/AT 00/00106

| CLASSIFIC  | ATION OF SUBJECT MATTER B23K9/073  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
| coording to Int  | remational Patent Classification (IPC) or to both national classification  | and IPC   |  |
|  |  |   |  |
| PC 7   | ARCHED  mentation searched (classification system followed by classification of B23K   |   |  |
| ocumentation   | searched other than minimum documentation to the extent that such  | documents are included. In the fields eas   | rched  |
|  | base consulted during the international search (name of data base  | and, where practical, search terms used)  |  |
| Jectronic data   | base consumed during the trical table to the second of the |   |  |
|  | ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |   |  |
| C. DOCUMEN   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev   | ant passages  | Relevant to claim No.  |
| A,P  | DE 197 38 785 A (LEIPOLD & CO. GME<br>1 April 1999 (1999-04-01)  |   | 1-4,6,8,<br>11,12,<br>16-18,<br>21,22  |
|  | column 4, paragraph 2; figures 1,  |   | 1-4  |
| A  | EP 0 983 816 A (JAPAN AS REPRESEN<br>DIRECTOR GENERAL OF N.R.I.M TSUKU<br>8 March 2000 (2000-03-08)<br>paragraph (0019! - paragraph (00  | DW_2ut \  |  |
| A <sub>.</sub>   | figures 3A-3C  GB 2 002 667 A (SCHWEISSINDUSTRIE BUHRE A.G.) 28 February 1979 (197 abstract  | OERLIKON  | 1,6,7,<br>10-12,16   |
|  | figure 1   | ,   |  |
|  |  | -/  |  |
|  | ther documents are listed in the continuation of box C.  | X Patent family members are list  | ed in annex.   |
| *Special of "A" docum of the "O" docum o | nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance or document but published on or after the international judge ment which may throw doubts on priority claim(s) or his cited to establish the publication date of another toon or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means   | "Y" later document published after the it or priority date and not in conflict we cited to understand the principle or invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or can involve an inventive step when the cannot be considered to involve an document of particular relevance; the cannot be considered to involve an document is combined with one or ments, such combination being ob in the art. "&" document member of the same pat | theory underlying the e claimed invention not be considered to document is taken alone is claimed invention inventive step when the more other such docu- vious to a person skilled ent tamily |
| late   | re than the priority date claimed ne actual completion of the international search   | Date of mailing of the international  | search report  |
|  | 24 August 2000   | 31/08/2000<br>Authorized officer  |  |
| Name ar  | nd mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,  Fax: (+31-70) 340-3016   | Herbreteau, D   |  |

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

inte Ional Application No PCT/AT 00/00106

| 11411777  | PCT/AT 00/00106       | 1                                      |
|---|-----------------------|--|
| (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  | Relevant to claim No. | 1                                      |
| (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  attegory Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages |                       | ┥                                      |
| EP 0 320 397 A (REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT) 14 June 1989 (1989-06-14) column 3, line 39 - line 63; figure 1                             | 20,22                 |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |
| ·   |                       |  |
|   |                       |  |
|   |                       |  |
| 1 OCCUSA/210 (continuation of second sheet) (July 1962)   | page 2 of 2           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int: Jonal Application No
PCT/AT 00/00106

|  | imom   | Information on patent family monitors |  | 1   | 0/00100  |  |
|--|--------|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Patent document cited in search report | , [    | Publication date                      |  | tamily<br>ber(s)  | Publication<br>date  |  |
| DE 19738785                            | 1<br>A | 01-04-1999                            | NONE   |   |  |  |
| EP 0983816                             | Α      | 08-03-2000                            | JP 200<br>JP 200   | 0079474 A<br>0079470 A  | 21-03-2000<br>21-03-2000   |  |
| GB 2002667                             | A      | 28-02-1979                            | CH<br>AT<br>AU<br>AU<br>BE<br>DE<br>DK<br>ES<br>FI<br>FR<br>IN<br>NO<br>PT<br>SE<br>ZA | 621724 A 369684 B 541078 A 520660 B 3878578 A 869633 A 2834774 A 363678 A 472519 A 782505 A 2400408 A 149947 A 1110499 B 7808483 A 782792 A 68401 A 7808262 A 7804521 A | 27-02-1981<br>25-01-1983<br>15-06-1982<br>18-02-1982<br>14-02-1980<br>01-12-1978<br>01-03-1979<br>19-02-1979<br>16-03-1979<br>12-06-1982<br>23-12-1985<br>20-02-1979<br>20-02-1979<br>20-02-1979<br>29-08-1979 |  |
| EP 0320397                             | A      | 14-06-1989                            | FR   | 2624418 A   | 16-06-198  |  |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int tionsies Aktenzeichen PCT/AT 00/00106

| NTERNA            | TIONALER RECITEMENT  | PCT/AT 00/0010  | J0   |
|-------------------|--|---|--|
|                   |  |   |  |
| KLASSIFIZIERU     | ung des anmeldungsgegenstandes<br>3K9/073  |   |  |
| K / DZ            | 2837 0.0   |   |  |
|                   | onalen Patentiklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und   | der IPK   |  |
| ch der Internatio | onalen Paramuaanin   |   |  |
| RECHERCHIE        | RTE GEBIETE<br>Indestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )<br>2.2 K  |   |  |
|                   |  | Cobiete falle   | 0  |
|                   | per nicht zum Mindestprütstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese u  | inter die recherchierten George   |  |
| lecherchierte ab  | ser nicht zum mitrusschrausschaft aus  | at vicewendete Such   | begriffe)  |
|                   | ternationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der D   | etenbank und evu. Verweriebes   |  |
| Während der inte  | emationalen Hecherorie kontentia   |   |  |
|                   |  |   |  |
|                   |  |   |  |
|                   | CONTROL INTERLAGEN   | Telle   | Betr. Anspruch Nr.   |
|                   | ENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN<br>Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in B   | etracht Kommencust 1 c.   |  |
| Kategorie*        |  |   | 1-4,6,8,   |
| 1                 | DE 197 38 785 A (LEIPOLD & CO. GMBH)   | 1   | 11,12,<br>16-18,   |
| A,P               | DE 197 38 785 A (LETIGED)<br>1. April 1999 (1999-04-01)  |   | 21,22  |
| 1                 | 1.2  |   |  |
|                   | Spalte 4, Absatz 2; Abbildungen 1,2  |   | 1-4  |
|                   | 1 ac propresente)  | BY  |  |
| A                 | EP 0 983 816 A (JAPAN AS REFRESCRIBED<br>DIRECTOR GENERAL OF N.R.I.M TSUKUBA-  | SHI /   |  |
| 1                 | DIRECTOR GENERAL 01<br>8. März 2000 (2000-03-08)<br>Absatz '0019! - Absatz '0024!;   |   |  |
| 1                 | 1 ARRITHUNGEN SHTSV  |   | 1,6,7,   |
| \                 | CTRTE ()   | ERLIKON   | 10-12,16   |
| A                 | GB 2 002 667 A (SCHWEISSINDUSTRIE OF BUHRE A.G.) 28. Februar 1979 (1979—   | 02-28)  |  |
| 1                 | 1 7usammentassung  |   |  |
|                   | Abbildung 1  |   |  |
| 1                 | -/-  | -   |  |
|                   | ·  |   |  |
|                   | 7110   | Y Siehe Anhang Patentfamilie  |  |
| 10                | Weltere Veröffenttlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu   | A do sech   | dem internationalen Anmeldedatum   |
| 11.2              | entnermen  | Anmeldung nicht kollidiert, sonder  | nzips oder der ihr zugrundeliegender   |
| 'A' Ve            | ondere Kategorien von angegebenen Verorientunden der<br>eröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,<br>eröffentlichung, die den allgemeinen Anzusehen ist<br>aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist<br>aber nicht als besondere bedeuts am oder nach dem internationalen   | Enlinding zugraficering   | Erfindu  |
| E. S.             | eröffertlichtum; besonders bedeutsam anzusenen ist<br>aber nicht eis besonders bedeutsam anzusenen ist<br>äber nicht eis besonders bedeutsam oder nach dem internationalen<br>itteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen<br>itteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen<br>internationalen internationalen internationalen internationalen<br>and internationalen internationalen internationalen<br>and internationalen internationalen internationalen<br>and internationalen internationalen<br>and and internationalen<br>and internationalen<br>and internationalen<br>and internationalen<br>and and an analysis<br>and analys | X* Veröffentlichung von kann allein aufgrund dieser Veröf erfinderischer Tätigkeit beruhend erfinderischer Tätigkeit beruhend | Bedeutung; die beanspruchte Einstellentlichung nicht als neu oder auf<br>betrachtet werden |
| 1                 | configurationing, die gestationen die des Veröffentlichungsdates verten  | v. Veröffentlichung von beschadt  | Tatickelt beruhend betraution  |
| 1                 | ROII DOBI GIO GOO -  |   |  |
| 1                 | ausgerunn) Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbachmen bezieht Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbachmen bezieht   | diese verbilities de Mitalied de  | rselben Patentfamilie ret  |
| .p. \             | Veröffentlichung, die vor dem internationalische worden ist  | Abaendedatum des internations   | ilen Recherchensensite   |
| Dett              | dem beanspructien Protestationalen Recherche<br>um des Abschlusses der internationalen Recherche   | 31/08/2000  |  |
| 1                 | 24. August 2000  |   |  |
|                   | tive des Becherchenbehörde   | Bevollmächtigter Bediensteter   |  |
| Na                |  | Herbreteau, [   | )  |
| 1                 | NL - 2230 11 140-2040, Tx, 31 651 epo ni.  | Het at access   |  |
| 1                 | Tel. (+31-70) 340-3016<br>Fax: (+31-70) 340-3016   | - 41  | - 1 yon 2  |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

inti ionales Aktenzeichen PCT/AT 00/00106

| C.(Fortwestering) ALS WESENTLON ANDESEMBLE UNTERHADEN  Kessports*  Beatwidthing on an Verditeristrians, sowell enrederiors unter Angabe our in Bernard tormenden Yole  Renault 1 14. Juni 1989 (1989-06-14)  Spalte 3, Zeile 39 - Zeile 63; Abbildung 1  20,22   | INTERNATIONALER RECITATION  | PCT/AT 00/00106                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
| A   Separation   Separation |   |                                  |   |
| Resolution   Second   Regit   National   Des USINES  | O (Facts et rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  | nenden Teile Betr. Ansprücht 14. |   |
| A EP 0 320 397 A (REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT) 14. Juni 1989 (1989-06-14) Spalte 3, Zeile 39 - Zeile 63; Abbildung 1  | . A L Baraichaung der Verenter  | 20. 22                           | 1 |
|  | A EP 0 320 397 A (REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT) 14. Juni 1989 (1989-06-14) Spalte 3, Zeile 39 - Zeile 63; Abbildung 1 | IGICOTT TOTAL                    |   |
|  |   |                                  |   |
|  |   |                                  |   |
| 1 Formblett PCT/SAV210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992) Seite 2 von 2   | 1   | ALLE 2 VAN                       | 2 |

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter inales Aktenzeichen PCT/AT 00/00106

|    |   |     | zur seiben Patentfamilie gehören  Datum der | Mitglied(<br>Patenti   | er) der<br>amilie   | Veröffentlichung   |
|----|---|-----|---|--|---|--|
| lm | Recherchenbericht<br>ihrtes Patentdokum | ent | Veröffentlichung                            |  |   |  |
|    | E 19738785                              | A   | 01-04-1999                                  | KEINE  |   | 21-03-2000   |
| _  |   |     | 08-03-2000                                  | JP 2000  | 079474 A<br>079470 A  | 21-03-2000   |
| E  | P 0983816                               | A   | 00 00                                       | JP 2000  |   | 27-02-1981   |
|    | GB 2002667                              | A   | 28-02-1979                                  | CH<br>AT<br>AU<br>AU<br>BE<br>DE<br>DK<br>ES<br>FI<br>FR<br>IT<br>NO<br>PT<br>SE | 621724 A 369684 B 541078 A 520660 B 3878578 A 869633 A 2834774 A 363678 A 472519 A 782505 A 2400408 A 149947 A 1110499 B 7808483 A 782792 A 68401 A 7808262 A | 25-01-1983<br>15-06-1982<br>18-02-1982<br>14-02-1980<br>01-12-1978<br>01-03-1979<br>19-02-1979<br>16-03-1979<br>16-03-1979<br>12-06-1982<br>23-12-1985<br>20-02-1979<br>20-02-1979<br>01-09-1978<br>19-02-1979 |
|    |   |     |   | ZA<br>FR   | 7804521 A<br>2624418 A  | 16-06-1989   |
|    | EP 032039                               | 7   | 14-06-1989                                  |  |   |  |

. - "

Claim 1: Welding method, especially an arc welding method for carrying out a welding process with a welding rod (13) that melts off in an arc (15), which welding rod is supplied with power by at least one regulated source of current (2) whereby a control device (4) controls or regulates the source of current (2), characterized in that if a short circuit occurs during the welding process between the welding rod (13) and a work piece (4) once the arc (15) is struck for the first time, the advance movement of the welding rod (13) is stopped or reversed in order to disrupt said short circuit.

### Claim 6:

Welding method according to one or more of the previous claims 1 to 4, characterized in, that during the advance movement of the welding rod the current is hold over a certain time period in an appropriate value, whereby after this time period and/or before a short circuit occurs between the welding rod and the melting bath the current is reduced to a lower value.

Short description to fig. 6 and 7:

The embodiment in fig. 6 shows an arc with puls current. After a first ignition of the arc, the welding current (40) is hold constant over certain time periods (46) on a predefined value, so that a metal drop may be formed at the end of the welding rod.

As especially in a robotic welding unit the distance

(10) and the surface of the work piece (16) is constant, between the welding rod are the different time points were are short circuit may occur known. Therefore the welding current (40) may e.g. be reduced before that short circuit occurs. To determine the time points at which a short circuit may occur, is it possible to make a weld-test so that from the control device (4) these time points may be determined and saved. It is also possible, that by a known distance between the welding rod and the surface of the work piece the control device

- (4) the time points may be calculated in accordance with the velocity of the advance movement of the welding rod. Therefore the length of the time period
- (46) to reduce the value of welding current before the short circuit, may also be determined by the control device (4).

As shown in the welding method in accordance with fig. 6 the positive advantage is, that during the creation of a metal drop a much higher value of welding current (40) may metal drop a much higher value of welding current (40) may between the welding rod (13) and the work piece (16) is between the welding rod (13) and the work piece (16) is reduced just before a short circuit occurs. By the welding reduced just before a short circuit occurs. By the welding method described is during the advance movement of the welding rod the welding current (40) hold constant over a welding rod the welding current (40) hold constant over a after that time period (46) have lapsed a reduction to a lower value takes place. If the welding current (40) is hold constant on a lower value until the arc (15) is again hold constant on a lower value until takes place ignited, that means, that if the short circuit takes place and during the following rearward movement of the welding rod the welding current is hold constant on a lower value.

In fig. 7 is shown again a welding method in which those welding current

welding current (40) is connected to a welding rod (13) as described in fig. 6. By this method an additional current pulls (47) is used during the rearward movement of the welding rod (13), used that means, after the short circuit have taken place. The that means, after the pulls (47) is to assist the object of this current pulls (47) is to assist the dissolving of the metal drop from the welding rod (13). Thereby it is possible to preadjust the value of the current puls (47) independent.

To assist a easier dissolving of the metal drop additional energy may be brought by the creation and connection of a current puls (47) into the metal drop to avoid a cooling down or additional softening of the metal drop which would effect an easier dissolving of the metal drop. An effect an easier dissolving of the metal drop. An edditional advantage of the current puls (47) is the additional advantage of the rearward movement of the reduction of the amount of the rearward movement of the welding rod, that means, that the welding rod (13) must not be moved back as long as without this current puls (47).